

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SOVASET ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **SOVASET** είναι πρόσθετο δομικής λάσπης σε σκόνη από φυσικά ορυκτά, που προστιθέμενο στα τσιμεντοκονιάματα, τους δίδει μεγάλη εργασιμότητα και συγκολλητική ικανότητα και πλαστικότητα αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμά και επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος. Πλαστικοποιεί τα κονιάματα αυξάνοντας την εργασιμότητά τους ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υδατοαποθητικότητα. Αυξάνει τη συνοχή και τη θixοτροπία του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην "κρεμάει". Μειώνει το κόστος του κονιάματος και ταυτόχρονα απαλλάσσει το έργο από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και δεν προκαλεί δερματικές παθήσεις κάνοντας τον χειρισμό και την επεξεργασία ιδιαίτερα φιλική προς τον επαγγελματία χρήστη.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **SOVASET** αποτελεί ιδανικό βοήθημα για την κατασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το **SOVASET** προστίθεται αρχικά στο νερό ανάμιξης και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η προσθήκη των υπόλοιπων στερεών του κονιάματος.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Περίπου 1:5 δηλαδή ένα σακί 30 kg προστίθεται σε κονίαμα το οποίο περιέχει 150 kg τσιμέντου.

Πιο συγκεκριμένα για την παρασκευή χαρμανιού του μισού σακίου χρησιμοποιούμε:

- Τσιμέντο: 25 κιλά
- Άμμος: 6 τενεκέδες
- SOVASET: 2 φτυαριές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ:

- Αναμιγνύουμε 2 φτυαριές SOVASET με 25 κιλά τσιμέντο και 2-3 φτυαριές άμμο.
- Προσθέτουμε 25 κιλά νερό.
- Ανακατεύουμε πολύ καλά και παράλληλα προσθέτουμε την υπόλοιπη άμμο με επιπλέον νερό.
- Προσοχή στο ότι το νερό που χρειάζεται είναι περίπου η διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το ασβέστη.
- Στο τέλος της δουλειάς αδειάζουμε και πλένουμε την πρέσα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

- Χρησιμοποιείται 1 σακί SOVASET για κάθε 3 σακιά τσιμέντο 50 κιλών, δηλαδή για 150 κιλά τσιμέντο.
- Αντί για ένα κυβικό ασβέστη προμηθευτείτε 5 σακιά SOVASET.
- Για χοντρό χέρι σοβά, η κατανάλωση είναι περίπου 1 κιλό SOVASET ανά τετραγωνικό μέτρο σοβά 2.5 πόντων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **SOVASET** διατίθεται σε χαρτόσακους των 30 kg

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία μόνο με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται για 18ήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό (5 °C ως 35 °C).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Δεν περιέχονται συστατικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον.