

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Περιγραφή προϊόντος:

Αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων με συνθετικές ρητίνες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πεδία Εφαρμογής:

Αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων με συνθετικές ρητίνες, με χαλαζιακή άμμο, υψηλής αλκαλικής αντοχής. Δεν χρειάζεται αραίωμα, είναι υλικό έτοιμο προς χρήση, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες, όπως εμφανές σκυρόδεμα, πλακάκια και θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης. Ισχυρή πρόσφυση σε μπετό και μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανικό για επικάλυψη οξειδωμένου οπλισμού

Ιδιότητες - Συσκευασία:

Μορφή: Υδατικό διάλυμα με βάση το συμπολυμερές ακρυλικού βινυλίου με χαλαζιακή άμμο και χρωστικές οξειδίων του σιδήρου.

Πυκνότητα 1,46Kg/L

pH 9,0 – 9,5

Χρώμα Κόκκινο

Κατανάλωση: 6-8 m² ανά κιλό

Συσκευασία: Δοχεία των 15 kg

Τρόπος χρήσης:

1. Υπόστρωμα: Η επιφάνεια η οποία πρόκειται να ασταρωθεί με αστάρι πρόσφυσης θα πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή χωρίς ρύπους και λάδια ξυλότυπων.

3. Συνθήκες Εφαρμογής / Περιορισμοί

Η θερμοκρασία του υπόβαθρου, καθώς και της ατμόσφαιρας, θα πρέπει να είναι πάνω από +5°C.

4. Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακατέψτε το προϊόν πριν από την εφαρμογή του, χωρίς μηχανικά μέσα.

Εργαλεία εφαρμογής: Ρολό, Πινέλο.

Καθαρισμός Εργαλείων: Το αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, όσο είναι νωπό καθαρίζεται με νερό. Μετά την σκλήρυνση του, ο καθαρισμός γίνεται με μηχανικά μέσα.

Χρόνος ζωής:

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, για αποθήκευση σε ξηρές και δροσερές συνθήκες.