

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

PROTON ROOF

Ελαστομερής Στεγανωτικό Ταρατσών Υψηλής Ποιότητας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **Proton Roof** είναι εξαιρετο ελαστομερές στεγανωτικό νερού νέας γενιάς. Βασίζεται σε ειδικά τροποποιημένα ακρυλικά πολυμερή γαλακτώματα νέας τεχνολογίας προσδίδοντας στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια αδιαβροχοποίηση και στεγάνωση σε συνδυασμό με πολύ καλή διαπνοή. Καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές ακολουθώντας τις συστολές – διαστολές των επιφανειών που εφαρμόζεται. Το Protonroof στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μια ελαστική αδιάβροχη μεμβράνη που δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και των καιρικών συνθηκών ενώ η ειδική του σύσταση του προσδίδει ιδιαίτερα υψηλές αντοχές στα άλατα και τα αλκάλια των κονιαμάτων καθώς και στη UV ακτινοβολία.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **Proton Roof** είναι ιδανικό για εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες με όπως ταράτσες, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες με κεραμίδια, υδροροές κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ασταριού **LavaPaint Primer Micro**. Σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόζουμε ένα πρώτο χέρι **Proton Roof** σαν primer αραιωμένο ως 20% με νερό.

Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε το **Protonroof** σε δυο στρώσεις αραιωμένο έως 10%. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται “σταυρωτά” τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την πρώτη και αφού αυτή έχει στεγνώσει. Συστήνεται η συνολική κατανάλωση να είναι τουλάχιστον 1.0 lt ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες μη

βροχερές, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5 βαθμούς και μικρότερη από 35 °C. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,8 – 1,2 lt /m² ανά στρώση (ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Εκτός αφής σε 1-2 ώρες. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 24 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3lt και 9lt.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία μόνο με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και τον ήλιο (5-35 °C) για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

PROTON ROOF

Ελαστομερές Στεγανωτικό Ταρατσών Υψηλής Ποιότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Φορέας	Υδατική ακρυλική διασπορά
Μορφή	Λευκό
Ιξώδες	115-125 KU
Πυκνότητα	1,39-1,41 gr/ml
Αραίωση	Ως 5% με καθαρό νερό
Συνολική Κατανάλωση	0,8-1,2 lt/m ² (ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).
Αποθήκευση	Σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 °C) τουλάχιστον για 12 μήνες στη δική του κλειστή συσκευασία.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):	Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ. Α/γ): 40 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/lt ΠΟΕ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3LT ΔΟΧΕΙΟ/198LT ΠΑΛΕΤΑ
9LT ΔΟΧΕΙΟ/396LT ΠΑΛΕΤΑ

