

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVADROPS PRO Ακρυλικό βερνίκι ενός συστατικού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **LavaDrops Pro** είναι ένα ακρυλικό υδατοδιαλυτό βερνίκι 1 συστατικού. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, και προστατεύει τις επιφάνειες από νερό, λάδι, υγρούς ρύπους και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες, χωρίς να απολεπίζεται ή να κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου. Έχει εύκολο δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα και στεγνώνει γρήγορα δίνοντας ένα υπέροχο (ματ, σατινέ ή gloss) τελείωμα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **LavaDrops Pro** είναι διαφανές, ιδανικό για την εφαρμογή σε επιφάνειες με πατητή τσιμεντοκονία (LavaPlaster), σταμπωτά, πέτρες, μπετό και γενικώς κάθε επιφάνεια που χρειάζεται προστασία από καταπονήσεις όπως αποκολλήσεις, γδαρσίματα, αποφλοιώσεις κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Στο υπόστρωμα πρέπει να έχει εφαρμοστεί το αστάρι βερνικιών LavaDrops Primer και να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες και λάδια και άλλους ρύπους.

Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή αναδεύουμε καλά το δοχείο με χρήση χειροκίνητου αναμικτήρα (μεταλλική βέργα, σπάτουλα, κλπ). Στη συνέχεια χωρίς αραίωση, εφαρμόζουμε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Μετά από κατ' ελάχιστο 5 ώρες και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρμόζουμε τη δεύτερη. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε το μείγμα να αναδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Το βερνίκι αποκτά τις τελικές του ιδιότητες τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης. Πρέπει να εξασφαλίζεται ο καλός εξαερισμός κατά τη διάρκεια εφαρμογής και στεγνώματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

80-100 gr/m²

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C-35°C. Υγρασία περιβάλλοντος <75%. Υγρασία επιφάνειας <3%. Χρόνος στεγνώματος για Επαναβαφή (20 °C): κατ' ελάχιστον 5 ώρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του τόπου εφαρμογής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε τα εργαλεία σας με καθαρό νερό

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και τον ήλιο (5-35 °C) για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο SDS του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVADROPS PRO Ακρυλικό βερνίκι ενός συστατικού

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Μορφή	Διαυγής
Πυκνότητα	0,98-1,00 gr/ml
Ιξώδες	65-70 kU
Αραίωση	0 - 5% με καθαρό νερό
Κατανάλωση	80-100 gr/m ² (ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).
Αποθήκευση	Σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 °C) τουλάχιστον για 12 μήνες στη δικιά του κλειστή συσκευασία.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):	Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/Ι): 140 g/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 120gr/lit ΠΟΕ.

