

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

# LavaContact ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **LavaContact** είναι έτοιμο προς χρήση ταχυστέγνωτο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης, βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένα ακρυλικά γαλακτώματα, κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Δεν περιέχει διαλύτες και βαριά μέταλλα. Έχει πανίσχυρη πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες/μη απορροφητικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα, μεγάλη ελαστικότητα, υψηλή αντοχή στα αλκάλια και δημιουργεί ανάγλυφη επιφάνεια, ιδανική για την εφαρμογή των τελικών ή των ενδιάμεσων επιχρισμάτων.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **LavaContact** εφαρμόζεται όταν χρειάζεται να ενισχυθεί η πρόσφυση των συγκολλητικών κονιαμάτων και των επιχρισμάτων, ιδιαίτερα σε μη απορροφητικά ή/και γυαλιστερά υποστρώματα. Είναι ιδανικό ως αστάρι σε εφαρμογές πατητής τσιμεντοκονίας και σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ενώ η ελαστικότητά του το κάνει ιδανικό για εφαρμογή ως υποστρώμα σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές και υπολείμματα παλιών χρωμάτων. Φουσκωμένα χρώματα, σαθρά κομμάτια σοβά κ.λπ. πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα πριν την εφαρμογή του **LavaContact**. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, ώστε οι επιφάνειες να είναι τελείως στεγνές.

#### Εφαρμογή

Αναδεύουμε καλά το **LavaContact** και επαναλαμβάνουμε την ανάδευση συχνά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόζουμε με ρολό ή πινέλο σε μία στρώση φροντίζοντας να διατηρηθεί η «ανάγλυφη» υφή του **LavaContact** και αφού στεγνώσει πλήρως, εφαρμόζονται τα επιθυμητά επιχρίσματα.

**Προσοχή:** Δεν πρέπει να εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού τις επόμενες 12 ώρες.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-250 gr/m<sup>2</sup>.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με καθαρό νερό μετά τη χρήση τους.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό και τη ζέστη, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Περιέχει βιοκτόνο προϊόν C(M)IT/MIT 3:1 και BIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**

**LavaContact ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

<b>Φορέας:</b>	Τροποποιημένα ακρυλικά γαλακτώματα	<b>Θερμοκρασία εφαρμογής:</b>	8 °C έως 30 °C
<b>Χρώμα:</b>	Υπόλευκο	<b>Πλύσιμο εργαλείων:</b>	Με καθαρό νερό και σαπούνι
<b>Ειδικό Βάρος:</b>	1,35 ± 0,10 gr/ml	<b>Στερεά (κ.β):</b>	~64%
<b>Ιξώδες:</b>	110-115 KU	<b>Θερμοκρασία αποθήκευσης:</b>	Ελάχιστη: 5 °C, Μέγιστη: 35 °C
<b>Αραίωση</b>	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση	<b>Συσκευασία:</b>	5kg, 10kg

**ΠΟΕ:** Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/η): 30 g/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5gr/lit ΠΟΕ.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
**15KG, 5KG, 1KG ΔΟΧΕΙΟ**

