

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVAPAINT MICRO PRIMER

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το LAVAPAINT MICRO-PRIMER είναι ένα ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους. Διακρίνεται για τη διεισδυτική του ικανότητα και την εξαιρετική του συνδετικότητα, σταθεροποιώντας σαθρές και πορώδεις επιφάνειες, καθώς και κακής ποιότητας προϋπάρχοντα χρώματα. Συνεισφέρει στις ιδιότητες των τελικών χρωμάτων (πλαστικά, ακρυλικά, τσιμεντοχρώματα, κ.λπ.), τα οποία εμφανίζουν βελτιωμένη καλυπτικότητα, υψηλότερες αντοχές, καλύτερο δούλεμα και ισχυρότερη πρόσφυση. Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη και γι' αυτό συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το LAVAPAINT MICRO-PRIMER είναι κατάλληλο για χρήση σε νέες επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα, ξύλα κτλ., που πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά χρώματα. Επιπλέον, σταθεροποιεί και προστατεύει από την υγρασία πορώδεις επιφάνειες καλυμμένες με ασβέστη, κόλλες ή παλιά βαφή.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ατέλειες θα πρέπει να αποκατασταθούν.

Εφαρμογή

Το LAVAPAINT MICRO-PRIMER εφαρμόζεται σε ένα χέρι αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες δεν χρειάζεται αραιώση. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

10-15 m²/l ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραιώσης του υλικού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν από τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVAPRINT MICRO PRIMER

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	γαλάκτωμα	pH (EN ISO 4316)	8-9
Χρώμα	Διαφανές	Χρόνος στεγνώματος (EN ISO 9117)	1 h στην αφή
Όγκος στερεών	18 ± 1%	Χρόνος επαναβαφής	4 h
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	1,00 kg/l		
Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ):	Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ, είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν έχει μέγιστη περιεκτικότητα 8 g/l ΠΟΕ.		

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1,5,10 LT ΔΟΧΕΙΟ

