

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVADROPS PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **LavaDrops Primer** είναι ένα ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, και διεισδύει στην επιφάνεια όπου κατόπιν θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποια βερνίκια της σειράς LavaDrops.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **LavaDrops Primer** είναι διαφανές και ιδανικό για την εφαρμογή σε επιφάνειες με πατητή τσιμεντοκονία LavaPlaster.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες και λάδια και άλλους ρύπους.

Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή αναδεύουμε καλά το δοχείο με χρήση χειροκίνητου αναμικτήρα (μεταλλική βέργα, σπάτουλα, κλπ). Στη συνέχεια χωρίς αραίωση, εφαρμόζουμε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Μετά από μια ημέρα, εφαρμόζουμε το βερνίκι της σειράς LavaDrops. Πρέπει να εξασφαλίζεται ο καλός εξαερισμός κατά τη διάρκεια εφαρμογής και στεγνώματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

80-100 gr/m²

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C-35°C. Υγρασία περιβάλλοντος <75%. Υγρασία επιφάνειας <3%. Χρόνος στεγνώματος για εφαρμογή βερνικιού (20 °C): 24 ώρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του τύπου εφαρμογής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε τα εργαλεία σας με καθαρό νερό

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και τον ήλιο (5-35 °C) για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο SDS του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVADROPS PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Μορφή	Διαυγής
Πυκνότητα	0,98-1,00 gr/ml
Ιξώδες	65-70 kU
Αραίωση	0 - 5% με καθαρό νερό
Κατανάλωση	80-100 gr/m ² (ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).
Αποθήκευση	Σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 °C) τουλάχιστον για 12 μήνες στη δικιά του κλειστή συσκευασία.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):	Το προϊόν είναι μόνο για επαγγελματική χρήση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία 2004/42 /EC για τα VOC

