

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ - LavaSilc

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **LavaSilc** είναι ένα εξαιρετικό ανάγλυφο διακοσμητικό επίχρισμα σε μορφή πάστας. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και δουλεύεται εύκολα. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του δίνει ανάγλυφη διακοσμητική επιφάνεια η οποία καλύπτει άριστα τυχόν μικροατέλειες της επιφάνειας. Δημιουργεί μια ιδιαίτερη αισθητική με υφή που διαμορφώνεται από τον εφαρμοστή. Η ειδική του σύσταση το κάνει ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους δίνοντας μια εξαιρετικά ανθεκτική αλλά ταυτόχρονα ελαστική και αδιάβροχη επιφάνεια. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και προστατεύει την επιφάνεια από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το LavaSilc τοποθετείται σε οποιαδήποτε λεία επιφάνεια, όπως γυψοσανίδα, μαρμαροσοβά ή ακόμα και σε παλιές βαμμένες επιφάνειες και είναι διαθέσιμο σε αποχρώσεις οπότε αποφεύγουμε το κόστος του βαψίματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σχετικά λείο, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Για κάθε εφαρμογή εφαρμόζουμε αρχικά το χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης LavaContact.

Εφαρμογή

Το LavaSilc είναι προϊόν σε μορφή έτοιμης πάστας, και χρωματίζεται στα χρώματα της πατητής τσιμεντοκονίας LavaPlaster. Ο χρωματισμός απαιτεί ένα δοχείο χρωστικής ανά ένα δοχείο LavaSilc 10 κιλών.

Τοποθετείται σε πάχος 1-2mm επάνω από την λεία επιφάνεια.

Εφαρμόζεται με ρολό σε ένα χέρι και στο τέλος της εφαρμογής με το ρολό, πρέπει να γίνεται κάθετη κίνηση του ρολού.

Μετά από 30 – 60 λεπτά και ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου, 'πατάμε' με μεταλλική

σπάτουλα την επιφάνεια και δημιουργούμε την τελική μας επιφάνεια. Το πάτημα γίνεται με κυκλικές κινήσεις και βρεγμένη σπάτουλα. Την επόμενη ημέρα το LavaSilc έχει στεγνώσει πλήρως. Κατόπιν δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον αδιαβροχοποίηση, εφόσον το υλικό από μόνο του είναι αδιάβροχο και κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση είναι 1 kg/m².

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, προστατευμένο από τον παγετό, τις υψηλές θερμοκρασίες και την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ - LavaSilc

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.):

Μορφή	γαλακτώδης	Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες
Χρώμα	λευκό	Χρόνος επικάλυψης	4-6 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 5 °C έως 35 °C	ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Κατηγορία Α/γ Υ (Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 40 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) 18 g/l ΠΟΕ.
Πυκνότητα	1.35±0.2 g/cm ³		



ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ - LavaSilc

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.